

ETK-FECHO DE AÇO INOXIDÁVEL



Descrição

O Fecho é uma chapa de aço inoxidável AISI 304, com um relevo dentado no centro e dois recortes em uma das extremidades para o travamento da Fita de Aço. Utilizado com as fitas de amarração, destina-se ao travamento das mesmas após sua aplicação permitindo duas laçadas da tira de aço.

Classificação do Produto

Tipo de produto	*****
Disponibilidade regional	Brasil/ America Latina
Série do produto	ETK-FECHO DE AÇO INOXIDÁVEL
Marca do produto	XXXX

Aplicação

Os Fechos de Aço são utilizados no travamento da Fita de Aço Inoxidável em amarrações de elementos de rede externa. **Importante:** Para aplicação de Fecho e Fita de Aço Inoxidável deve ser utilizada a máquina de cintar.

Material

O Fecho de Aço Dentado é produzido em aço inoxidável AISI 304 com cantos arredondados.

Acabamento

Os Fechos de Aço Inoxidável possuem acabamento isento de rebarbas, fendas ou quaisquer outras imperfeições que possam prejudicar a sua utilização.

Marcação

Os Fechos de Aço Inoxidável são marcados de forma legível e indelével com o nome ou marca do fabricante e a designação do produto.

Embalagem

Os Fechos de Aço Inoxidável são acondicionados em saco plástico resistente, com 100 unidades, de maneira a não ocasionar qualquer dano físico durante o transporte e armazenamento.

Requisitos

Os Fechos em conjunto com as Fitas de Aço Inoxidável foram submetidos a ensaios de Composição Química e Resistência à Tração, atendendo os requisitos estabelecidos.

Dimensões

TIPO	FITA APLICÁVEL		LARGURA (A) mm	COMPRIMENTO (B) mm	ESPESSURA (C) mm
	POL	mm			
FECHO DENTADO	1/2	12 ± 0,1	34 ± 1,0	30 ± 1,0	1,0 ± 0,1
	3/4	19 ± 0,1	44 ± 1,0	25 a 29 ± 1,0	1,2 ± 0,1

